

## TECHNISCHES DATENBLATT TECHNICAL DATA SHEET



**Außenmaße – B x T x H**  
Outer dimensions – W x D x H

**Innenmaße – B x T x H**  
Inner dimensions – W x D x H

**Modell**  
Version

**Nennvolumen**  
Nominal volume

**Zul. Bruttogewicht – Feststoffe**  
Max. permitted gross weight–solids

**Eigengewicht +/- 5 %**  
Net weight +/- 5 %

**Max. Stapellast bei 23° C**  
Max. stacking load at 23° C

**Volle LKW–Ladung**  
Full truck load

**Container 20' / 20' HC**  
**Container 40' / 40' HC**

**Standardfarben**  
Standard colours

**Material**  
Material

**Recyclebar**  
Recyclable

**Chemische Resistenz**  
Chemical resistance

**Lebensmittelecht**  
Food safe

**Standardeinsatztemperatur**  
Standard operating temp.

**Güte und Prüfbestimmung**  
Quality requirements

Box inkl. FüÙe / Box with feet

Box inkl. Deckel und FüÙe / Box incl. lid and feet

Box mit 4 FüÙen / Box with 4 feet

Box mit 3 Traversen / Box with 3 runners

Box mit 4 FüÙen (geschlossen) /  
Box with 4 feet (closed)

Box mit 3 Traversen (geschlossen) /  
Box with 3 runners (closed)

Deckel / Lid

Max. Belastung im Stapel darf nicht überschritten werden; ebener, druckfester und windgesicherter Stand wird vorausgesetzt!  
Max. load in stack must not be exceeded; flat surface, pressure-resistant floor and wind-protected stand is required!

Standard: 13,6 m x 2,65 m  
Jumbo: 15,4 m x 2,95 m

5,90 x 2,35 x 2,39 / 2,68 m  
12,03 x 2,35 x 2,39 / 2,68 m

1200 x 1000 x 760 mm

1210 x 1010 x 820 mm

1120 x 920 x 600 mm

CT/R3

610 L

400 kg (1200 kg<sup>\*\*</sup>)

450 kg (1200 kg<sup>\*\*</sup>)

32,1 kg

37 kg

6,9 kg

3500 kg\*

104 Stk./pcs.  
156 Stk./pcs.

40 Stk./pcs.  
84 Stk./pcs.



PE (Polyethylene)

100 %

Hoch /High

Ja /Yes

-20° C – +40° C

(bei / at +40° C = reduzierte Stapellast / reduced stacking load)

Interne Prüfung / internal audit, ADR

\* Bei Mehrbelastung oder Detailfragen kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter  
For additional required stacking load or more details, please contact our sales department.

\*\* 1200 kg max. zulässiges Füllgewicht–Feststoffe im „stand-alone“-Betrieb am Boden  
1200 kg max. „stand-alone“ weight allowance (without stacking) for solids.

# 610 L

Stand Apr. 2023  
Status Apr. 2023