

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNICAL DATA SHEET

**Außenmaße – B x T x H**

Outer dimensions – W x D x H

Box inkl. FüÙe / Box with feet

1200 x 1000 x 760 mm

Box inkl. Deckel und FüÙe / Box incl. lid and feet

1210 x 1010 x 820 mm

InnenmaÙe – B x T x H

Inner dimensions – W x D x H

1120 x 920 x 600 mm

Modell

Version

CT/R4

Gesamtgewicht +/- 5 %

Total weight +/- 5%

Box mit 4 FüÙen (offen) /
Box with 4 feet (open)

33,30 kg

Box mit 3 Traversen (offen) /
Box with 3 runners (open)

36,80 kg

Deckel / Lid

6,90 kg

Max. Nennvolumen

Max. nominal volume

610 L

Max. Füllgewicht – Feststoffe

Max. filling weight – solids

Box mit 4 FüÙen / Box with 4 feet

400 kg

Box mit 3 Traversen / Box with 3 runners

450 kg

Max. Stapellast bei 23° C

Max. stacking load at 23° C

Max. Belastung im Stapel darf nicht überschritten werden; ebener, druckfester und windgesicherter Stand wird vorausgesetzt!
Max. load in stack must not be exceeded; flat surface, pressure-resistant floor and wind-protected stand is required!

3500 kg*

4 Stk./Stapel / pcs./stack

Volle LKW-Ladung

Full truck load

Standard: 13,6 m x 2,65 m

104 Stk./pcs.

Jumbo: 15,4 m x 2,95 m

156 Stk./pcs.

Container 20' / 20' HC

Container 40' / 40' HC

5,90 x 2,35 x 2,39 / 2,68 m

40 Stk./pcs.

12,03 x 2,35 x 2,39 / 2,68 m

84 Stk./pcs.

Standardfarben

Standard colors

**Material**

Material

PE (Polyethylene)

Recyclebar

Recyclable

100 %

Chemische Resistenz

Chemical agents resistance

Hoch / High

Lebensmittelecht

Food contact safe

Ja / Yes

Standardeinsatztemperatur

Standard operational temp.

-20° C – +40° C

(bei / at +40° C = reduzierte Stapellast / reduced stacking load)

Güte und Prüfbestimmung

Quality requirements

Interne Prüfung / internal audit

* Bei Mehrbelastung oder Detailfragen kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter /
For additional required stacking load or more details, please contact our sales department.

610 L

Stand Dez. 2020
Status Dez. 2020