


TECHNISCHES DATENBLATT TECHNICAL DATA SHEET



Außenmaße – B x T x H Outer dimensions – W x D x H	Box / Box Box inkl. Deckel / Box incl. lid	1200 x 1000 x 760 mm 1215 x 1015 x 765 mm
Innenmaße – B x T x H Inner dimensions – W x D x H		1130 x 930 x 595 mm
Modell Version		CT/RH
Nennvolumen Nominal volume		650 L
Zul. Bruttogewicht – Feststoffe Max. permitted gross weight–solids	Box mit 4 Füßen / Box with 4 feet	550 kg
	Box mit 9 Füßen / Box with 9 feet	550 kg
	Box mit 3 Traversen / Box with 3 runners	750 kg
Eigengewicht +/- 5 % Net weight +/- 5 %	Box mit 4 Füßen / Box with 4 feet	34 kg
	Box mit 9 Füßen / Box with 9 feet	36 kg
	Box mit 3 Traversen / Box with 3 runners	38 kg
	Deckel / Lid	5 kg
Max. Stapellast Max. stacking load	Max. Belastung im Stapel darf nicht überschritten werden; ebener, druckfester und windgesicherter Stand wird vorausgesetzt, bei einer Umgebungstemperatur von 5 Grad Celsius. Max. load in stack must not be exceeded; flat surface, pressure-resistant floor and wind-protected stand is required, at an ambient temperature of 5 degrees Celsius.	5000 kg*
Volle LKW-Ladung Full truck load	Standard: 13,6 m x 2,65 m Jumbo: 15,4 m x 2,95 m	104 Stk./pcs. 156 Stk./pcs.
Container 20' / 20' HC Container 40' / 40' HC	5,90 x 2,35 x 2,39 / 2,68 m 12,03 x 2,35 x 2,39 / 2,68 m	40 Stk./pcs. 84 Stk./pcs.
Standardfarben Standard colours		
Material Material		PE (Polyethylene)
Recyclebar Recyclable		100 %
Chemische Resistenz Chemical resistance		Hoch / High
Lebensmittelecht Food safe		Ja / Yes
Standardeinsatztemperatur Standard operating temp.		-20° C – +40° C (bei / at +40° C = reduzierte Stapellast / reduced stacking load)
Güte und Prüfbestimmung Quality requirements		Interne Prüfung / internal audit

* Bei Höchstbelastung: Maximal 6'er Stapelung
At maximum load: maximum stacking height of 6
Bei Mehrbelastung oder Detailfragen kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter
For additional required stacking load or more details, please contact our sales department