

TECHNISCHES DATENBLATT
TECHNICAL DATA SHEET

	Auf Anfrage		Auf Anfrage
Außenmaße inkl. Füße – B x T x H Outer dimensions incl. feet – W x D x H	1200 x 1000 x 630 mm		1200 x 1000 x 780 mm
Innenmaße – B x T x H Inner dimensions – W x D x H	1140 x 940 x 450 mm		1140 x 940 x 635 mm
Modell / Version	CT/X 630		CT/X 780
Nennvolumen Nominal volume	520 L		700 L
Zul. Bruttogewicht – Feststoffe Max. permitted gross weight–solids	450 kg		450 kg
Eigengewicht +/- 5 % / Net weight +/- 5 % Box mit 4 Füßen (offen) / Box with 4 feet (open)	31,2 kg		34,8 kg
Box mit 2 Traversen (offen) / Box with 2 runners (open)	33,6 kg		37,7 kg
Box mit 3 Traversen (offen) / Box with 3 runners (open)	35,8 kg		40,2 kg
Volle LKW-Ladung / full truck load Standard: 13,6 x 2,65 m Jumbo: 15,4 x 2,95 m	104 Stk./pcs. 156 Stk./pcs.		104 Stk./pcs. 140 Stk./pcs.
Container 20' HC: 5,90 x 2,35 x 2,68 m Container 40' HC: 12,03 x 2,35 x 2,68 m	40 Stk./pcs. 88 Stk./pcs.		40 Stk./pcs. 88 Stk./pcs.
Max. Stapellast bei 5° C Max. stacking load at 5° C	Max. Belastung im Stapel darf nicht überschritten werden; ebener, druckfester und windgesicherter Stand wird vorausgesetzt! Max. load in stack must not be exceeded; flat surface, pressure-resistant floor and wind-protected stand is required!		4.500 kg*
Standardfarben Standard colours			
Material / Material			PE (Polyethylene)
Recyclebar / Recyclable			100 %
Chemische Resistenz Chemical resistance			Hoch / High
Lebensmittelecht Food safe			Ja / Yes
Standardeinsatztemperatur Standard operating temp.			5° C
Güte und Prüfbestimmung Quality requirements			Interne Prüfung / internal audit

* Bei Mehrbelastung oder Detailfragen kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter
For additional required stacking load or more details, please contact our sales department

520 L / 700 L / 740 L

Stand Mär. 2025
Status Mar. 2025