



EN 840

B

Pubela

PUBELA CU 2 ROȚI 60 L

**RECIPIENT
DE COLECTARE
A MATERIALELOR
RECICLABILE**



10 L
40 L
50 L
▶ 60 L
80 L
120 L
140 L
240 L
GRABBER
240 L
360 L

60 L

RECIPIENT DE COLECTARE A
MATERIALELOR RECICLABILE

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

Recipient de colectare a materialelor reciclabile EURO-PLAST din polietilenă cu densitate mare (HDPE), cu bară de prindere cu arc, ranforsată și brevetată. Optim pentru cantități reduse de colectare. Cu structură striată și cu arc pentru rigiditate sporită în cazul celei mai avansate tehnologii testate de pereți subțiri. Raza interioară mărită facilitează golirea, locașul pentru cip, precum și cele două mărimi diferite de roți completează recipientul.

BARĂ DE RIGIDIZARE UNICĂ, PATENTATĂ

Varianta de execuție
cu bară dublă con-
tribuie la creșterea
semnificativă la prin-
dere în zona critică



LOCAȘ PENTRU CIP CONFORM RAL



BARĂ CU ARC

preia solicitările maxime
la procesul de golire



RAZA INTERIOARĂ MĂRITĂ

facilitează îndepărtarea
murdăriei





ELEMENT
AUXILIAR PRELUARE



ARCURI LATERALE
PATENTATE



STRUCTURĂ CU
ARC ÎN DIRECȚIE
LONGITUDINALĂ

Rigidizare pe direcție trans-
versală: Creșterea elasticității



REZISTENȚĂ
CRESCUTĂ
LA ÎNCOVOIERE

Stabilitate mărită în timpul
procesului de golire prin
intermediul striărilor




DISPOZITIV DE
FACILITARE A
BASCULĂRII

ROȚI

Ø 200 mm
Ø 250 mm



PUBELA CU 2 ROȚI



Culori



Corp



Capac

Alte culori la cerere

Accesorii

- deschideri speciale pentru introducere
- sisteme de închidere
- sunt posibile diferite ștanțări

Date tehnice

Capacitate nominală	60 l
Greutate proprie	7,5 kg +/- 5 %
Greutatea max. de încărcare	24 kg +/- 5 %
Greutate totală max.	50 kg +/- 5 %

Stabil ca formă datorită designului FEM optimizat

Recipient din polietilenă cu densitate mare (HDPE), rezistent la impact și putrezire

Rezistent la intemperii și raze UV

Capacul oferă o rezistență aerodinamică redusă

Sistem de reducere a zgomotului integrat (capac)



Rezistent la îngheț, căldură și numeroase substanțe chimice

Sustenabilitate prin protejarea resurselor

Pneuri din cauciuc masiv (Ø 200 mm și 250 mm)

Zonă de intrare a piciorului pentru facilitarea basculării



Ștanțare reliefată



Ștanțare la cald



Deschidere pentru introducerea sticlelor (standard Ø 160 mm, dimensiune specială Ø 190 mm)



📍 EUROPLAST ROMANIA SRL
410520 Oradea/ Bihor / Romania

☎ T 0040 359 410 104
T 0040 728 976 323

✉ office@europplast.at
vanzari@europplast.at

Europlast are dreptul de a efectua în orice moment îmbunătățiri și modificări de natură tehnică și economică, fără notificare prealabilă.

În cazul ilustrațiilor în detaliu este vorba de imagini exemplificative.

RAL-951/1
EN-840
EN-1501 kompatibel

60 L

EN 840-1 B Pubela